


CARBAS PRO,

PORTE DE GARAGE BASCULANTE

acier ou aluminium



1

1 OUVERTURE

- Basculement à refoulement sous plafond, semi- débordante vers l'extérieur.



2

Panneau ALU

Panneau ACIER

2 ISOLATION ET PERMÉABILITÉ

- Cadre alu à rupture de pont thermique. Tablier isolé : panneau acier de 40 mm d'épaisseur de mousse polyuréthane sans C.F.C injectée à chaud ou panneau aluminium de 53 mm avec plaque extérieure alu de 20/10^e et isolant polystyrène intérieur.
- Double et triple joints périphériques.



3

3 CONFORT ET SÉCURITÉ

- Pièces de bascule en acier doublé d'une feutrine, roues en polyamide sur roulements à billes pour un basculement silencieux.
- Pennes clics latéraux.



4

4 LONGÉVITÉ ET ROBUSTESSE

- Profilés en aluminium extrudé 15 et 20/10^e.
- Pièces mécaniques en aluminium et acier laqué.
- Jonction des profilés du cadre par équerres vissées en acier.
- Cadre portillon monobloc, tablier monobloc.
- Portillon subissant moins de contraintes mécaniques que sur une sectionnelle.

4 FIABILITÉ DE POSE ET DE RÉGLAGE

- Porte livrée pré-montée, huisseries comprises.
- Paumelles cachées avec réglage 3D.
- Ecoinçon mini : 75 mm.
- Retombée de linteau mini : 125 mm.



5

5 ESTHÉTIQUE

- Design acier ou alu (3 sections de panneaux identiques).
- Huisserie + tablier entièrement laqués, à l'intérieur comme à l'extérieur, y compris bras et rails de retour (hors joints).
- Cache-bras en option.
- Appliques, hublots : de nombreuses possibilités de personnalisation.

DIMENSIONS, COLORIS, OPTIONS

ACIER								ALU	
 Finition Woodgrain  Finition Lisse									
Panneaux									
Designs	Cassettes		Rainures fines		Rainures centrales		Lisse		Lisse
Finitions	W	L	W	L	W	L	W	L	L
Coloris standards									
 Blanc 9016	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Chêne doré (plaxage)		•				•		•	
RAL préférentiels en stock									
 Ivoire clair 1015	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Blanc crème 9001	•	•	•	•	•	•	•	•	
 Rouge pourpre 3004	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Vert mousse 6005									•
 Gris fer 7011	•	•	•	•	•	•	•	•	
 Gris clair 7035	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Gris beige 7006	•	•	•	•	•	•	•	•	
 Gris agate 7038									•
 Gris quartz 7039	•	•	•	•	•	•	•	•	
 Gris anthracite 7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Téligris 2 7046									•
 Brun terre de sienne 8001									•
 Brun argile 8003									•
 Brun sépia 8014	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Brun gris 8019	•	•	•	•	•	•	•	•	
 Aluminium blanc 9006									•
 B2650S									•
 Noir sablé N2100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autres RAL sur demande	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hublots et Décors									
Hublots (selon modèles)		•		•		•		•	•
Appliques carrées				•		•		•	•
Dimensions									
Sur-mesure		•		•		•		•	•

Finitions et coloris

- Laquage structuré pour une plus grande résistance aux rayures.
- Tous coloris RAL au choix (option).
- Panneau aluminium : encore plus de possibilités de personnalisation : fraisage du motif de votre choix, 9 tons bois, 3 teintes métallisées et 14 RAL préférentiels en stock.



Portillon :

- Serrure 5 points galets / champignons.
- Sécurité électrique intégrée pour empêcher le mouvement de la porte si le portillon n'est pas fermé.
- Système d'assemblage du portillon par équerres serties.
- Double joint de frappe du portillon pour une bonne isolation.
- Largeur de portillon de 800 mm.
- Hauteur de seuil de 57 mm.



Porte garantie 2 ans, moteur et automatisme garantis 5 ans.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.
*Laquage RAL structuré - face intérieure en finition Stucco RAL 9010.

SOPROFEN

FERMETURES